



## 3,5 E

<b>Zugkraft</b>	<b>35</b>	<b>kN</b>	
<b>Mittlere Seilgeschwindigkeit</b>	<b>0,90</b>	<b>m/s</b>	
<b>Seilaufnahme</b>			
- Max.theoretische	115/8	m/mm	
	90/9	m/mm	
	75/10	m/mm	
- Serienmäßig	70/10		
<b>Empfohlene Schlepperkraft</b>	<b>11-33</b>	<b>kW</b>	
	<b>16-45</b>	<b>KM</b>	
<b>Maße</b>			
- A	1200	mm	
- B	450	mm	
- C	1160	mm	
- D	2000	mm	
<b>Gewicht ohne Drahtseil</b>	<b>245</b>	<b>kg</b>	
<b>Untere Umlenkrolle</b>	■		
<b>Anhängevorrichtung</b>	□		
<b>Träger der Motorsäge</b>	x		
<b>Behälter zur Aufbewahrung der Forstketten</b>	x		
<b>Träger der Spitzhacke</b>	x		
<b>Bedienung</b>	M		
<b>Anhängen</b>	I, II	<b>Kategorie</b>	

**Legende:** ■ - serienmäßig, □ - optionell, x – nicht möglich, M - mechanisch

Alle Seilwinden sind mit einer Differentialbremse ausgestattet.