



## 3 ER

<b>Zugkraft</b>	<b>30</b>	<b>kN</b>	
<b>Mittlere Seilgeschwindigkeit</b>	<b>0,80</b>	<b>m/s</b>	
<b>Seilaufnahme</b>			
- Max.theoretische	80/8	m/mm	
	65/9	m/mm	
- Serienmäßig	50/10	m/mm	
<b>Empfohlene Schlepperkraft</b>	<b>11-25</b>	<b>kW</b>	
	<b>16-34</b>	<b>KM</b>	
<b>Maße</b>			
- A	<b>1000</b>	<b>mm</b>	
- B	<b>420</b>	<b>mm</b>	
- C	<b>1060</b>	<b>mm</b>	
- D	<b>2000</b>	<b>mm</b>	
<b>Gewicht ohne Drahtseil</b>	<b>185</b>	<b>kg</b>	
<b>Untere Umlenkrolle</b>	x		
<b>Anhängevorrichtung</b>	□		
<b>Träger der Motorsäge</b>	x		
<b>Behälter zur Aufbewahrung der Forstketten</b>	x		
<b>Träger der Sptizhacke</b>	x		
<b>Bedienung</b>	<b>M</b>		
<b>Anhängen</b>	<b>I</b>	<b>Kategorie</b>	

Legende: ■ - serienmäßig, □ - optionell, x – nicht möglich, M - mechanisch

Alle Seilwinden sind mit einer Differentialbremse ausgestattet.