



## 4 EH-Pro

<b>Zugkraft</b>	<b>40</b>	<b>kN</b>	
<b>Mittlere Seilgeschwindigkeit</b>	<b>0,60</b>	<b>m/s</b>	
<b>Seilaufnahme</b>			
- Max.theoretische	135/9	m/mm	
	110/10	m/mm	
	90/11	m/mm	
- Serienmäßig*	70/10		
<b>Empfohlene Schlepperkraft</b>	<b>22-40</b>	<b>kW</b>	
	<b>30-54</b>	<b>KM</b>	
<b>Maße</b>			
- A	1500	mm	
- B	480	mm	
- C	1430	mm	
- D	2000	mm	
<b>Gewicht ohne Drahtseil</b>	<b>352</b>	<b>kg</b>	
<b>Untere Umlenkrolle</b>	■		
<b>Anhängevorrichtung</b>	■		
<b>Träger der Motorsäge</b>	■		
<b>Behälter zur Aufbewahrung der Forstketten</b>	■		
<b>Träger der Sptizhacke</b>	■		
<b>Bedienung</b>	H		
<b>Anhängen</b>	I, II	<b>Kategorie</b>	

**Legende:** ■ - serienmäßig, □ - optionell, x - nicht möglich, H - elektrohydraulisch, \* Seil 2160 N/mm<sup>2</sup> - stark kalibriert

Alle Seilwinden sind mit einer Differentialbremse ausgestattet.